

چک‌لیست سریع باتری به باتری ایمن

◆ قبل از شروع

- چراغ‌ها و ولتاژ باتری را بررسی کنید (زیر 11.8 ولت = باتری ضعیف).
- کابل استاندارد 6 AWG) یا 8، طول ۲ تا ۳ متر (تهیه کنید).
- خودروها را نزدیک هم پارک کنید بدون تماس بدنه.

◆ مراحل اتصال ایمن

1. کابل قرمز → مثبت باتری معیوب
2. کابل قرمز → مثبت باتری سالم
3. کابل مشکی → منفی باتری سالم
4. کابل مشکی → نقطه فلزی بدون رنگ در خودرو معیوب (نه قطب منفی باتری آن)
5. خودرو سالم را روشن کنید، ۲-۳ دقیقه صبر کنید.
6. خودرو معیوب را استارت بزنید.
7. کابل‌ها را به ترتیب معکوس جدا کنید.

◆ بعد از روشن شدن

- ۱۰ تا ۱۵ دقیقه رانندگی کنید تا دینام باتری را شارژ کند.
- ولتاژ دینام را بررسی کنید (۱۳/۸ تا ۱۴/۶ ولت).
- ساعت، ضبط و شیشه‌بالابر را ریست کنید.
- اگر باتری دوباره خوابید → نیاز به تعویض یا بررسی دینام است.